



Produktdatenblatt zum BASIC Roll-Up Display

Einsteiger-Roll-Up für den schnellen und kurzfristigen Einsatz am POS. Einfach Alu-Kassette mit Canvas-Transporttasche

Anlegen der Druckdaten:

Layoutmaße je Breite:

800 x 2.100 mm

850 x 2.100 mm

1.000 x 2.100 mm

1.200 x 2.100 mm

1.500 x 2.100 mm



Beachtungsvorgaben zur Layouterstellung

Seitenformat
Marken /Anschnitt
Farben

- Das gesamte Dokumentformat im Verhältnis 1:1 anlegen
- Bitte die Layoutdaten OHNE Anschnitt und OHNE Beschnittmarken anlegen!
- Akzeptierter Farbraum: EUROSCALE COATED V2
Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfarben können nur simuliert werden. Farbbezeichnung als Orientierung bitte angeben.

Schriften / Bilder

- Schriften in Pfade umwandeln (auch in EPS-Logos)
- Auflösung im Endformat 100 bis maximal 150 dpi.
- Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten
- CMYK Farbraum: EUROSCALE COATED V2
- Bildformate: EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad
- keine DCS-Files

Wir drucken mit standardisierten Profil-/Farbeinstellungen (EUROSCALE Coated v2).
Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen!

Dateiformat

- **Druckreife PDF-Dateien (PDF/X-3), JPG oder TIFF**

Akzeptierte DTP-Software:

- QuarkXPress 6, InDesign CS5, Illustrator CS5, Photoshop CS5, Acrobat CS

Wichtige Informationen für Sie:

Wir bevorzugen druckreife PDF-Daten ohne Passer- und Schnittmarken!

Sollten Sie nur offene Daten schicken können, bitten wir um vorherige Absprache. Wir übernehmen keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit Ihrer Text- und Bildinhalte. Prüfen Sie bitte im Vorhinein Ihre Texte auf Rechtschreibfehler. Sollten Dateien, die an uns gesendet werden unzureichend gekennzeichnet sein, übernehmen wir für zeitliche Verzögerungen im Auftragsablauf keine Verantwortung.

